

# Техническое описание

## Holv Grease EP 0

Смазка литиевая  
NLGI 0

### Описание

Индустриальная смазка **Holv Grease EP 0** предназначена для смазки узлов промышленного оборудования, работающего в условиях высокого удельного давления и значительных ударных нагрузок, обычно применяются для смазки подшипников качения, скольжения, зубчатых передач и муфт.

### Применение

Обеспечивает отличную защиту от коррозии, обладает стойкостью против вымывания водой, что делает её особенно пригодными для таких видов оборудования, как влажная часть бумагоделательных машин, механизмов для строительства туннелей, добычи ископаемых, работающих в недрах земли, рудодобывающем производстве, в других сферах, где влага и вода присутствуют в изобилии

### Преимущества

Высокая стойкость к окислению  
Минимум образования отложений  
Увеличенные интервалы технического обслуживания  
Отличная защита от коррозии  
Более долгий срок службы  
Эффективное водоотделение  
Исключает присутствие влаги в местах трения  
Снижение эксплуатационных расходов

### Спецификации

DIN 51826: (2005-01) GP0G-20

**Варианты фасовки** 18 кг , 180 кг

### Технические характеристики

Test	Method	Units	EP 0
NLGI	ASTM	-	0
Тим загустителя	-	-	Литий (Li)
Цвет	Визуально	-	Светло-Коричневый
Пенетрация, 25 °C	ASTM D217	мм	380
Базовое масло, 40 °C	ASTM D455	сСт	159
Каплевпадение	ASTM D2265	°C	185
Нагрузка сваривания	ASTM D2596	°C	230
Пятно износа	ASTM D2566	мм	0,3